

## Außentüren mit KIWI Smart Entry

Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Türen (Klingeltableau mit elektrischem Türöffner oder Automatiktüren) verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 12-18 V Spannung (AC/DC) im Klingeltableau
- Türöffnerleitung geht über das Klingeltableau zum Türsummer
- min. zwei Freidrähte zwischen Klingeltableau und Steuerungsmodul der Klingel
- Platz von mindestens 90 x 90 x 20 mm hinter dem Klingeltableau für den zu verbauenden Sensor zzgl. 110 x 30 x 20 mm für zwei Antennen

Fragen bitte an:

**Technisches  
Projektmanagement**

T + 49 30 609 83 83-93

F + 49 30 609 83 83-99

onboarding@kiwi.ki

## Rolltore oder Schranken mit KIWI Smart Entry

Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Toren oder Schranken verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- potentialfreier Auslösekontakt vorhanden
- 12V oder 230 V Anschluss max. 10 Meter vom Auslösekontakt entfernt
- Platz von 200 x 200 x 200 mm

## Innen- oder Außentüren mit KIWI Knauf

Der KIWI Knauf wird bei nicht elektrifizierten Innen- oder Außentüren eingesetzt. Er ersetzt die bereits vorhandenen Schließzylinder und kann rückstandslos ein- und ausgebaut werden. Um den KIWI Knauf zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Tür besitzt ein Einstektschloss in PZ/ RZ Ausführung
- ein ggf. vorhandener Kernziehschutz wird nicht mehr benötigt und sollte entfernt werden

## Innen- oder Außentüren mit KIWI Klinke

Die KIWI Klinke wird bei nicht elektrifizierten Innen- oder Außentüren eingesetzt. Sie ersetzt den ggf. bereits vorhandenen Türbeschlag und das Einstektschloss. Um dieses Systems zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Wechselbares Einstektschloss
- Tür hat eine Einfachverriegelung (aktuell ist eine Installation bei einer Mehrfachverriegelung nicht möglich)

Bitte beachten: Bei Neubauten hat die neue Türrosette / der neue Türbeschlag beidseitig eine Tiefe von 15 mm, bitte beachten Sie dies bei der Bestellung Ihrer Schließzylinder

## Gateway für alle KIWI Produkte

Gateways dienen der Konnektivität zwischen KIWI-Produkten wie dem Smart Lock und Smart Entry und dem KIWI Portal und der KIWI App. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 3-adriges NYM-J-Kabel und anliegendem 230 Volt Dauerstrom
- Gute Konnektivität zu dem Mobilfunknetz (Verbindungsqualität mindestens -89 dbm)
- Positionierung des Gateways in der Nähe des KIWI Smart Entry und des KIWI Smart Locks gemäß Gatewayplanung
- Gute Konnektivität zu den KIWI Smart Entry oder KIWI Smart Lock (Verbindungsqualität mindestens 38 SNR)
- Regen- und feuchtigkeitsgeschützter Bereich